

QUINTIN CERTIFICATIONS, notified body identified under number 2927, awards the EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

QUINTIN CERTIFICATIONS, organisme notifié identifié sous le numéro 2927, attribue l'Attestation d'examen UE de type

N° 2927/1917/160/08/25/0055

The following PPE type complies with the applicable essential health and safety requirements

Le type de l'EPI suivant est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables

PPE
EPI

Category III – PPE against fall from height
Catégorie III – EPI contre les chutes de hauteur

TYPE
Type

Anchor device type B
Dispositif d'ancrage type B

Technical referential
Référentiel technique

EN 795 : 2012
*Equipment also tested according to the relevant requirements of the technical specification TS16415 : 2013, for use by 3 people (not covered by the PPE regulation 2016/425).
Équipement également testé selon les exigences applicables de la spécification technique TS 16415 : 2013, pour une utilisation par 3 personnes (non couvert par le règlement EPI 2016/425)*

Trademark :
Marque commerciale

KRATOS SAFETY

Modèle :
Model

FA 60 044 00

Manufacturer:
Fabricant

KRATOS SAFETY SAS - 689 Chemin Du Buclay - 38540 Heyrieux- France

Description :
Description :

Type B anchor device composed with an outer tube 50x80 mm in aluminum and extendable inner tube 40x70 in aluminum from 1060 to 1135 mm with wire rope Ø 6 mm in galvanized steel with a crimped loop termination and aluminum ring Ø 70 mm for the connection of the users. At each extremity an anchor plate in steel to allow the installation on concrete slab.

The anchor device is intended to be used on horizontal surface of concrete slab perpendicular or parallel to the tube by maximum 3 people at the same time.

Dispositif d'ancrage de type B composé d'un tube extérieur 50x80 mm en aluminium et d'un tube intérieur extensible 40x70 en aluminium de 1060 à 1135 mm avec câble métallique Ø 6 mm en acier galvanisé avec une terminaison de boucle sertie et un anneau en aluminium Ø 70 mm pour la connexion des utilisateurs. À chaque extrémité une plaque d'ancrage en acier pour permettre l'installation sur dalle de béton.

Le dispositif d'ancrage est destiné à être utilisé sur une surface horizontale de dalle de béton perpendiculaire ou parallèle au tube par un maximum de 3 personnes en même temps.

Detailed description in EU type examination report : RQC2025-163-1.
Description détaillée dans le rapport d'examen UE de type

Date of issue (day/month/year): 28/08/2025
Date de délivrance (jour/mois/année)

Date of renewal (day/month/year): 1st edition
Date de renouvellement (jour/mois/année) 1^{ère} édition

Date of expiry (day/month/year): 29/09/2029
Date d'expiration (jour/mois/année)

The Head of QUINTIN CERTIFICATIONS
Le gérant de QUINTIN CERTIFICATION
Signature : 28/08/2025



G. Quintin
Validation électronique

For category III PPE, the certificate shall only be used in conjunction with one of the conformity assessment procedures referred in point c) of Article 19
Pour les EPI de catégorie III, l'attestation ne doit être utilisée qu'en liaison avec l'une des procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 19, point c).
The manufacturer shall inform the notified body of all modifications to the approved type and of all modifications of the technical documentation that may affect the conformity of the PPE with the applicable essential health and safety requirements or the conditions for validity of that certificate (article 7.2 – annex V)
Le fabricant informe l'organisme notifié de toutes les modifications du type approuvé et de toutes les modifications de la documentation technique qui peuvent remettre en cause la conformité de l'EPI aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables ou les conditions de validité de cette attestation (article 7.2 – annexe V)
QUINTIN CERTIFICATIONS does not allow partial reproduction of this document and reproduction of the COFRAC logo. The full reproduction of this document is the only one allowed
QUINTIN CERTIFICATIONS n'autorise pas la reproduction partielle de ce document et la reproduction du logo Cofrac. La reproduction intégrale de ce document est seule autorisée